



KIT ÉTANCHÉITÉ filasse + pâte à joint

Code interne : KFC

Description.

- Kit étanchéité :

- 1 tube de pâte à joint 50ml
- 1 bobine de filasse 30gr
- **Matière :** pâte à joint et lin peigné

- **Poids (g) :** 110

Applications.

- Pâte à joint pour raccords à visser METALLIQUES
La PÂTE A JOINT s'utilise en combinaison avec de la filasse pour l'étanchéité des raccords à visser métalliques sur les circuits d'eau chaude, froide, vapeur.

Avantages.

- Agrément eau potable.
- Assure une étanchéité de raccord fileté.
- Résiste jusqu'à 135°C et à une pression de 200 bars.
- Se démonte à la clé.
- Conseillée pour les canalisations d'eau potable.

Généralités/ Données logistiques.

- **Réf. 2186523 - Packaging :** vrac gencodé

- **Pays de Fabrication :** FRANCE



Notice / infos pratiques.

Mode d'emploi :

Enduire les filets du raccord mâle d'un peu de pâte à joint.
Détacher un brin de filasse sur le raccord mâle dans le sens du vissage.
Enduire à nouveau de pâte à joint et lisser.
Visser au maximum pour obtenir au moins 4 filets en prise.
Mise en pression immédiate.

